

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência****Processo...:** 23081.035348/2016-36    **Pregão SRP**    265 / 2016    **Data da Emissão:** 30/09/2016**Abertura: Dia:** 18/10/2016    **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	1 mesa medindo: 180 x 80 x 89 cm; Tampo de granito medindo : 180 x 80 x 4 cm Prateleira para reagentes medindo: 120 x 20 x 75 cm; com dois níveis de prateleira; Tampo de granito com espaço para fogão cooktop e para cuba medindo: Vista 1 - 111 x 55 x 14 cm, Vista 2 - 91 x 55 x 14 cm; Balcão com 2 portas de correr, um nível de prateleira e 4 gavetas medindo: Vista 1 - 111 x 55 x 87 cm, Vista 2 - 91 x 50 x 87 cm. Armário aéreo com porta basculante e pistão a gás medindo: Vista 1 - 55 x 35 x 27,5 cm; Armário aéreo com 2 portas de abrir e um nível de prateleira medindo: Vista 1 - 76 x 35 x 55 cm; Armario aéreo com porta basculante e pistão a gás e vidro mini boreal medindo: Vista 2 - 52 x 35 x 27,5 cm; Armário aéreo com 2 portas de abrir e um nível de prateleira medindo: Vista 2 - 53 x 35 x 55 cm. Nicho medindo: Vista 2 - 54 x 35 x 40 cm; Armário aéreo medindo: 150 x 40 x 55 cm; com 4 portas de abrir e um nível de prateleira. Armário medindo: 140 x 55 x 260 cm; com 2 portas de abrir e 6 níveis de prateleira. 5 banquetas de aço carbono cromado, com assento em corino branco, encosto e suporte para pés medindo: base: 36 cm diâmetro; assento: 35 cm diâmetro; altura: 85 cm. 5 banquetas de aço carbono cromado, com assento em corino branco e suporte para pés medindo: base: 38 cm diâmetro; assento: 35 cm diâmetro; altura: 67 cm. Armário aéreo medindo: 120 x 40 x 55 cm; com 3 portas de abrir e um nível de prateleira. Balcão com 2 portas de abrir, um nível de prateleira e 4 gavetas medindo: 120 x 55 x 87 cm. Tampo de granito medindo: 120 x 55 x 14 cm;  Dados Técnicos Os móveis a serem construídos e montados deverão possuir a seguinte especificação técnica:	Kit	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Tipo de madeira:</p> <p>A madeira utilizada na construção dos móveis deverá se resistente à umidade, com as seguintes especificações de tipo e espessura mínima:</p> <p>Laterais, bases e prateleiras dos balcões construídos em MDF BP Branco com espessura mínima de 18 mm;</p> <p>Fundos dos balcões construídos em MDF BP Branco com espessura mínima de 6 mm;</p> <p>Gaveteiros construídos em compensado MDF BP Branco de com espessura mínima 18 mm, fundo das gavetas construído em compensado MDF BP Branco com espessura mínima de 6 mm;</p> <p>Portas e frentes de gavetas dos balcões construídos em MDF BP Branco com espessura mínima de 18 mm.</p> <p>Revestimento Interno:</p> <p>As portas, bases, gaveteiros, laterais, fundos e prateleiras deverão possuir revestimento em laminado melamínico branco liso com colagem de alta pressão.</p> <p>Revestimento Externo:</p> <p>As portas, gavetas e laterais deverão ser recobertas com laminado melamínico texturizado branco real com colagem de alta pressão;</p> <p>As bases deverão ser recobertas com laminado melamínico texturizado preto com colagem de alta pressão;</p> <p>As partes onde não é aplicado o laminado melamínico texturizado deverão ser inicialmente tratadas com material antifúngico e posteriormente recobertas com selador PU - sayerlak ou equivalente em qualidade.</p> <p>Puxadores:</p> <p>Os puxadores de portas e gavetas deverão ser de alumínio.</p> <p>Ferragens:</p> <p>As dobradiças deverão ser metálicas, com regulagem tridimensional e calço, com fechamento automático;</p> <p>As corrediças deverão ser em aço com revestimento sintético branco em Poliuretano ou equivalente. O conjunto deverá suportar no mínimo 25 Kg. O deslizamento deverá ser realizado através de 4 roldanas, confeccionadas em Nylon ou Polietileno de Altíssimo Peso Molecular, sobre mancal de deslizamento, deverá possuir regulagem de altura através de furos oblíquos no trilho, sistema de fechamento através de inclinação integrada ao trilho.</p> <p>Portas dos aéreos:</p> <p>As portas dos armários aéreos serão de vidro mini boreal;</p> <p>As portas de alguns aéreos serão basculantes com pistão a gás.</p> <p>Acabamento</p> <p>Todos os orifícios onde serão utilizados elementos de fixação (parafusos) deverão ser</p>				

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	recobertos com tampas de acabamento na cor branca.  Banquetas As banquetas serão feitas de aço carbono cromado e assentos em corino branco.				
2	BANCO SIMPLES (COMPRIMENTO 4,00 M)  Execução de bancos de madeira tratada de reflorestamento (Pinus Autoclavado com Vácuo-Pressão - seção transversal das peças de 5 x 15 cm), unidas com barra rosca zincada (com diâmetro 12 mm x comprimento 50 cm, incluindo arruela e porca), fixadas sobre bloco de concreto armado (0,25x0,4x0,45 m, 15 MPa, aço CA-50, diâmetro 6,3 mm) por meio de cantoneira metálica (100x100x150x3 mm) e chumbador parabol de aço zincado (5/16 x 3 1/4") - Inclui fornecimento de materiais, montagem dos bancos (de acordo com o projeto em anexo) e instalação nos locais indicados pela administração.	Unidade	30,00		
3	BANCO SIMPLES (COMPRIMENTO 2,00 M)  Execução de bancos de madeira tratada de reflorestamento (Pinus Autoclavado com Vácuo-Pressão - seção transversal das peças de 5 x 15 cm), unidas com barra rosca zincada (com diâmetro 12 mm x comprimento 50 cm, incluindo arruela e porca), fixadas sobre bloco de concreto armado (0,25x0,4x0,45 m, 15 MPa, aço CA-50, diâmetro 6,3 mm) por meio de cantoneira metálica (100x100x150x3 mm) e chumbador parabol de aço zincado (5/16 x 3 1/4") - Inclui fornecimento de materiais, montagem dos bancos (de acordo com o projeto em anexo) e instalação nos locais indicados pela administração.	Unidade	50,00		
4	BANCO INCLINADO (COMPRIMENTO 4,00 M)  Execução de bancos de madeira tratada de reflorestamento (Pinus Autoclavado com Vácuo-Pressão - seção transversal das peças de 5 x 15 cm), unidas com barra rosca zincada (com diâmetro 12 mm x comprimento 50 cm, incluindo arruela e porca), fixadas sobre bloco de concreto armado (0,25x0,4x0,45 m, 15 MPa, aço CA-50, diâmetro 6,3 mm) por meio de cantoneira metálica (100x100x150x3 mm) e chumbador parabol de aço zincado (5/16 x 3 1/4") - Inclui fornecimento de materiais, montagem dos bancos (de acordo com o projeto em anexo) e instalação nos locais indicados pela administração.	Unidade	20,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	BANCO EM L	Unidade	20,00	_____	_____
Execução de bancos de madeira tratada de reflorestamento (Pinus Autoclavado com Vácuo-Pressão - seção transversal das peças de 5 x 15 cm), unidas com barra roscada zincada (com diâmetro 12 mm x comprimento 50 cm, incluindo arruela e porca), fixadas sobre bloco de concreto armado (0,25x0,4x0,45 m, 15 MPa, aço CA-50, diâmetro 6,3 mm) por meio de cantoneira metálica (100x100x150x3 mm) e chumbador parabolt de aço zincado (5/16 x 3 1/4") - Inclui fornecimento de materiais, montagem dos bancos (de acordo com o projeto em anexo) e instalação nos locais indicados pela administração.					

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura