

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Processo...: 23081.074906/2023-16 Pregão SRP 107 / 2023 Data da Emissão: 29/06/2023

Abertura: Dia: 26/07/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	REF (CTI895) Cadeira Gamer Com revestimento em couro sintético Especificações mínimas: Assento com estrutura e ergonômica Encosto reclinável de 90° a 135° Estrutura confeccionada em metal Com capacidade para suportar até 150 kg Regulagem de altura e ângulo por meio de pistão de metal Elevador: gás, classe 4 Deve possuir almofada lombar e de cabeça (removíveis) Apoio de braço com ajuste de altura e com rotação para dentro e para fora, revestido do mesmo material da cadeira Base giratória em metal Sustentação com no mínimo cinco pés com rodízios Rodinhas 65 mm em Nylon/Poliuretano Assento com espuma revestida de alta densidade Dimensões: Encosto (L x A): 55 cm (min) x 81 cm (min) Braços (L x A): 66 x 61-78 cm Assento (L x P x A): 52 x 52 x 47-57 cm Espuma do assento: 50 Kgs/M³ Altura: 120 cm (mín.) a 133 cm (máx.) Comprimento total: até 70 cm Largura total: até 70 cm Peso máximo: 30 kg. Cor: majoritariamente preta, podendo conter detalhes em outras cores, desde que discretas (cinza, bege, marrom, etc.) Garantia mínima de 12 meses Marca/Modelo de referência: ThunderX3 EC3 ou ThunderX3 TGC 12 Em caso de marca/modelo distinto da referência, enviar amostra do produto ofertado para avaliação.		Unidade	1.445,3300	50,00		
2	Cadeira giratória ergonômica. Tipo Caixa-Produção-Industrial, estofada em espuma anatomicamente injetada e revestido em tecido poliéster ou corino. Ajuste semiautomático da altura do encosto. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento		Unidade	758,0600	10,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>(altura mínima: 62cm / altura máxima: 88cm - do piso ao assento). Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto e sistema de travamento. Aro de apoio para os pés com ajuste de altura. Base 5 hastes/patas sustentada por sapatas fixas. Apoios para os braços com ajuste de altura. Conformidade com a NR17.</p> <p>Características técnicas: Tamanho Assento mínimo: 42 x 42 x 5 (espessura) cm. Tamanho encosto mínimo: 42 x 28 x 5 (espessura) cm. Altura do assento - Mínima: 62 cm / Máxima 88 cm: Tecido 100% poliéster ou corino. Cor do tecido ou corino: PRETO. Sapatas Ângulo de inclinação do encosto - Mínima: 8° / Máxima: 25°.</p> <p>Dimensões base/aranha: 62 cm diâmetro. Cor estrutura/acabamento: preta. Cor base: preta. Apoia braços: reguláveis.</p> <p>Garantia Mínima: 05 (cinco) anos.</p>						
3	<p>Puff tipo pêra, altura aproximada de 100 cm, largura aproximada 80 a 90 cm, interior com flocos de isopor e/ou espuma; revestimento em corino (ou similar), costura reforçada; cores a serem definidas no momento do empenho.</p> <p>Enviar catálogo de cores.</p>		Unidade	350,0000	10,00	_____	_____
4	<p>Lavatório automático para assepsia das mãos. Acionamento com o joelho. Fabricado em aço inoxidável AISI 304. Modo de instalação: parafusado na parede. Medidas: 37x30x20cm. Acompanha: Torneira bica alta cromada; acionador joelho; válvula americana 3 1/2; e sifão flexível. Garantia de 1 ano.</p>		Unidade	1.333,3300	3,00	_____	_____
5	<p>Puff curvo. Estofado angular com 135° de abertura. Estrutura interna em madeira de eucalipto reflorestado, tratada e seca, fixada com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço. Assento e laterais confeccionados com espuma soft com manta de fibra siliconada e superfícies arredondadas. Rodapés em madeira maciça fixados à estrutura. Forração em couro sintético/vinil. Dimensões aproximadas: altura 43 cm, largura 65 cm, profundidade 38 cm. Garantia de 180 dias. Apresentar catálogo de cores. Modelo de referência: Biccateca Mini XY.</p>		Unidade	1.250,0000	3,00	_____	_____
6	<p>Sofá curvo, eletrificado. Estofado angular com 180° de abertura, que junto com outro igual forma uma circunferência. Estrutura interna em madeira de eucalipto reflorestado, tratada e seca, fixada com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço. Assento e laterais confeccionados com espuma soft. Rodapés em madeira maciça fixados à estrutura. Forração em couro sintético/vinil. Sistema de eletrificação composto por 2 tomadas embutidas em caixa lateral do estofado e um cabo, com 1,5 m de comprimento, com plugue padrão na parte inferior para conexão na rede elétrica. Dimensões aproximadas: largura 230 cm, altura 115 cm, profundidade 45 cm. Garantia de 180 dias. Apresentar catálogo de cores. Modelo de</p>		Unidade	3.640,0000	2,00	_____	_____

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	referência: Biccateca Curve Eletrificado.						
7	Sofá privativo de dois lugares, eletrificado. Estrutura interna em madeira de eucalipto reflorestado, tratada e seca, fixada com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço. Assento com percintas elásticas, almofada fixa em espuma soft de densidade 30. Encosto com cabine de estrutura em compensado revestida em fibra e matelassê. Almofadas internas soltas em espuma soft densidade 23. Sistema de eletrificação composto por 2 tomadas embutidas em caixa lateral do estofado e um cabo com 1,5 m de comprimento e plugue padrão na parte inferior para conexão na rede elétrica. Estrutura em alumínio tubular contornando a base inferior do estofado, conectada a pés também em alumínio tubular, com altura de 16 cm. Forração em couro sintético/vinil. Dimensões aproximadas: largura 178 cm, altura 148 cm, profundidade 81 cm. Garantia de 180 dias. Apresentar catálogo de cores. Modelo de referência: Biccateca Hub 02 Lugares Eletrificado.		Unidade	9.300,0000	3,00		
8	Sofá de espera modular de um lugar. Apoio de braço integrado à estrutura. Encosto em almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, com 80mm de espessura. Assento em almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, com 120mm de espessura. Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm. Capacidade de carga: 110 kg. Estrutura em tubo quadrado de aço contornando a base inferior do estofado, conectada a pés de sustentação também em tubo quadrado de aço SAE 1020 de 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura. Forração em couro sintético/vinil. Garantia de 1 ano. Apresentar catálogo de cores. Modelo de referência: Cavaletti Connect. Medidas aproximadas 70cm altura x 82 cm de largura x 73 cm de profundidade.		Unidade	3.387,5000	3,00		
9	Sofá de espera modular de um lugar sem braço. Encosto em almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, com 80mm de espessura. Assento em almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, com 120mm de espessura. Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm. Capacidade de carga: 110 kg. Estrutura em tubo quadrado de aço contornando a base inferior do estofado, conectada a pés de sustentação também em tubo quadrado de aço SAE 1020 de 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura. Forração em couro sintético/vinil. Garantia de 1 ano. Apresentar catálogo de cores. Modelo de referência: Cavaletti Connect. Medidas aproximadas 70cm altura x 73 cm de largura x 73 cm de profundidade.		Unidade	2.580,0000	10,00		
10	Sofá de espera modular de canto de um lugar. Encosto em almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, com 80mm de espessura em dois lados. Assento em almofada de espuma expandida/laminada,		Unidade	2.897,0000	2,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	flexível microcelular de alta resistência, com 120mm de espessura. Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm. Capacidade de carga: 110 kg. Estrutura em tubo quadrado de aço contornando a base inferior do estofado, conectada a pés de sustentação também em tubo quadrado de aço SAE 1020 de 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura. Forração em couro sintético/vinil. Garantia de 1 ano. Apresentar catálogo de cores. Modelo de referência: Cavaletti Connect.Medidas aproximadas 70cm altura x 73 cm de largura x 73 cm de profundidade.		Unidade	1.944,0000	2,00		
12	Sofá de espera modular sem braço e sem encosto de um lugar. Assento em almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, com 120mm de espessura. Mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm. Capacidade de carga: 110 kg. Estrutura em tubo quadrado de aço contornando a base inferior do estofado, conectada a pés de sustentação também em tubo quadrado de aço SAE 1020 de 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura. Forração em couro sintético/vinil. Garantia de 1 ano. Apresentar catálogo de cores. Modelo de referência: Cavaletti Connect.Medidas aproximadas 44 cm de altura x 73 cm de largura x 73 cm profundidade.		Unidade	1.421,3500	2,00		
	Especificações adicionais: Espessura do Tampo: 40 mm Peso aproximado do produto: 37,8 Kg Capacidade: 500 kg Largura: 600 mm Altura: 852-900 mm Comprimento: 2000 mm						
13	Bancada multiuso, aberta, com tampo de madeira de reflorestamento com espessura de 40 mm. Estrutura em aço e totalmente desmontável, superfície tratada com antioxidantes, pintura eletrostática a pó epóxi. As bases das colunas possuem furação para parafusos de ½ polegada para fixação no chão se necessário.		Unidade	359,1200	5,00		
14	Pufe. Confeccionado em suede com enchimento em flocos de isopor (400 litros). Dimensões aproximadas: 110 (A) x 100 (L) x 80 (P) cm. Garantia de 3 meses. Apresentar catálogo de cores.		Unidade	2.368,3000	4,00		
	Bancada em aço inox AISI 304, acabamento escovado, com espessura mínima de 1 mm, com cuba localizada na lateral esquerda da bancada, com espelho de 10 cm. Dimensões da bancada: 1,5 m de comprimento, 50 cm de profundidade, pés tubulares em aço inox com sapatas niveladoras medindo entre 9 e 12 cm, 1 m de altura total; dimensões da cuba em inox: 48 cm de comprimento, 34 cm de largura,						

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	25 cm de profundidade.						
15	Armário em aço inox AISI 304, acabamento escovado, com espessura mínima de 1 mm, com duas portas com dobradiças em aço inox com uma prateleira interna regulável, com espelho de 10 cm, para acoplar fogão cook top de 5 bocas. Dimensões: 80 cm de comprimento, 50 cm de profundidade, pés tubulares em aço inox com sapatas niveladoras medindo entre 9 e 12 cm, 1 m de altura total; dimensões do recorte para o fogão: 65 cm de comprimento, 38 cm de largura e 10 cm de profundidade.		Unidade	5.334,0000	4,00	_____	_____
16	Armário em aço inox AISI 304, acabamento escovado, com espessura mínima de 1 mm, com três gavetas. Dotado de fechadura com chave e puxadores em aço inox. Dimensões: 45 cm de comprimento, 45 cm de profundidade, pés com rodízios com trava em aço inox e rodas em nylon medindo entre 9 e 12 cm e 90 cm de altura total.		Unidade	5.935,1000	4,00	_____	_____
17	Armário vertical fechado em aço inox AISI 304, acabamento escovado, com espessura mínima de 1 mm, com duas portas com dobradiças em aço inox, com 4 prateleiras internas reguláveis em aço inox, com espessura mínima de 1 mm. Dotado de fechadura com chave e puxadores em aço inox escovado. Dimensões: 190 cm de altura total, 1 m de largura, 50 cm de profundidade, pés tubulares em aço inox com sapatas niveladoras medindo entre 9 e 12 cm		Unidade	7.030,0000	4,00	_____	_____
18	Armário/balcão de cozinha em aço inox AISI 304, acabamento escovado, com espessura mínima de 1 mm, com três prateleiras internas reguláveis, com espessura mínima de 1 mm, com três portas com dobradiças em aço inox e espelho de 10 cm. Dotado de fechadura com chave e puxadores em aço inox escovado. Dimensões: 2,10 m de comprimento, 50 cm de profundidade, pés tubulares em inox com sapatas niveladoras medindo entre 9 e 12 cm e 1 m de altura total.		Unidade	7.282,0000	4,00	_____	_____
19	Armário de metal para pasta AZ, com divisões internas para armazenamento de 50 pastas AZ, na cor cinza, medindo 1,80m (Alt) x 1,10m(Largura) x 0,35cm (Profundidade), com pés reguláveis para ajustar a altura do armário. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.		Unidade	1.330,0000	1,00	_____	_____
20	Balcão de apoio em formato retangular, na medida de 220cm comprimento x 80cm altura x 50cm profundidade; com 4 portas com duas prateleiras internas, e quatro gavetas, dobradiças e corrediças em amortecedor e puxadores em perfil de alumínio com acabamento lateral. MDF predominantemente Branco, tampo mínimo de 25mm, com fundo de 6mm. 6 pés de aproximadamente 10 cm de altura.		Unidade	3.100,0000	1,00	_____	_____

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
21	Cadeira plástica, sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno de alta resistência, na cor branca, podendo ser utilizada tanto em ambientes internos quanto externos. Capacidade de carga suportada não inferior a 140 kg. Dimensões aproximadas: 430 mm de largura (L) x 510 mm de comprimento (C) x 900 mm de altura (H).		Unidade	233,0000	35,00		

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura